


ワンタッチハンドル水栓 SERIES




水栓: K1800F

90°開閉のワンタッチハンドル



対象品: K1800(F)シリーズ
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
●ハンドルは金属製
●止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様



対象品: K1801(F)・K1802(F)シリーズ
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
●ハンドルは金属製
●止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様

泡沫吐水



パイプ先端樹脂キャップ



対象品: K1800F・K1801F・K1802Fシリーズ



ワンタッチハンドル付自在水栓


K1800 170mmパイプ付
¥8,300 (税込¥9,130) [1][10]

K1800R2 240mmパイプ付
¥8,900 (税込¥9,790) [1][10]

K1800R3 300mmパイプ付
¥9,500 (税込¥10,450) [1][10]

JIS 証 部品一覧P.456

K1800(R2)(R3)



■一般地・寒冷地共用 ■給水・給湯共用
■逆止弁なし
■ハンドル90°開閉 ■最高使用温度85℃
※お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。



ワンタッチハンドル付泡沫自在水栓


K1800F 170mm泡沫パイプ付
¥9,900 (税込¥10,890) [1][10]

K1800FR2 240mm泡沫パイプ付
¥10,500 (税込¥11,550) [1][10]

K1800FR3 300mm泡沫パイプ付
¥11,100 (税込¥12,210) [1][10]

JIS 証 泡沫 部品一覧P.456

K1800F(R2)(R3)



■一般地・寒冷地共用 ■給水・給湯共用
■逆止弁なし
■ハンドル90°開閉 ■最高使用温度85℃
※お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。



ワンタッチハンドル付横形自在水栓


K1801 190mmパイプ付
¥10,500 (税込¥11,550) [1][10]

K1801R2 240mmパイプ付
¥11,100 (税込¥12,210) [1][10]

K1801R3 300mmパイプ付
¥11,700 (税込¥12,870) [1][10]

JIS 証 部品一覧P.456

K1801(R2)(R3)



■一般地・寒冷地共用 ■給水・給湯共用
■逆止弁なし
■ハンドル90°開閉 ■最高使用温度85℃
※お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。



ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓


K1801F 190mm泡沫パイプ付
¥12,100 (税込¥13,310) [1][10]

K1801FR2 240mm泡沫パイプ付
¥12,700 (税込¥13,970) [1][10]

K1801FR3 300mm泡沫パイプ付
¥13,300 (税込¥14,630) [1][10]

JIS 証 泡沫 部品一覧P.456

K1801F(R2)(R3)



■一般地・寒冷地共用 ■給水・給湯共用
■逆止弁なし
■ハンドル90°開閉 ■最高使用温度85℃
※お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。



ワンタッチハンドル付立形自在水栓


K1802 190mmパイプ付
¥12,500 (税込¥13,750) [1][10]

K1802R2 240mmパイプ付
¥13,100 (税込¥14,410) [1][10]

K1802R3 300mmパイプ付
¥13,700 (税込¥15,070) [1][10]

JIS 証 部品一覧P.456

K1802(R2)(R3)



■一般地・寒冷地共用 ■給水・給湯共用
■逆止弁なし
■ハンドル90°開閉 ■最高使用温度85℃
※お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。



ワンタッチハンドル付泡沫立形自在水栓


K1802F 190mm泡沫パイプ付
¥14,100 (税込¥15,510) [1][10]

K1802FR2 240mm泡沫パイプ付
¥14,700 (税込¥16,170) [1][10]

K1802FR3 300mm泡沫パイプ付
¥15,300 (税込¥16,830) [1][10]

JIS 証 泡沫 部品一覧P.456

K1802F(R2)(R3)



■一般地・寒冷地共用 ■給水・給湯共用
■逆止弁なし
■ハンドル90°開閉 ■最高使用温度85℃
※お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。

⚠️ **ご注意** このページに掲載の水栓は全自動洗濯機には接続しないでください。水漏れの為、家財に損害を与える恐れがあります。

※各マークの内容説明はP301~P304をご覧ください。

単水栓

ワンタッチハンドル水栓