

給水給湯リフォーム用部材

屋内・屋外兼用

RMモールド

- VP管、樹脂管の固定ははめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- 配管モールドは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。



RMモールド配管適合表

(※表の見方 ○:適合します。△:アタッチメント等を使用すると適合します。)

RMモールド (種類)	RMモールド (サイズ)	適合配管材(サイズ)													
		(H)VP管				HTVP管			#2 ポリ架橋 ポリエチレン管		#2 被覆架橋 ポリエチレン管 (被覆厚5mm)		#2 被覆架橋 ポリエチレン管 (被覆厚5mm)		ガイドフレキ
		13A	16A	20A	25A	13A	16A	20A	13A	16H	13A	16H	13A	13A	16H
RM 断熱材付	RM-13M	○													
	RM-20M(T)	△	△	○		△	△		△	○					
	RM-25M				○						○				○
RMKK 空気層タイプ	RMKK-13M	○													
	RMKK-20M			○											
	RMKK-25M				○						○				○
RMH 断熱材付	RMH-20M	○	○			○	○		○	○					
	RMH-25M		△			△	△		△	○					○
RMHF 360°断熱	RMHF-20M	○				○			○						
	RMHF-25M		△	○		△	○		△	○					○

ご注意

- 給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度80℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
- 管(架橋ポリエチレン管)の熱膨張によりカバーがはずれる恐れがあります。
- 配管モールドの直線接続部にはソケット(配管モールド付属品)をご使用ください。
- 結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
- 屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
- 水がかかる環境に施工する場合は、配管モールド内への水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐ為、必ずコーキング処理を行ってください。


①(ロン)フックは266ページへ

※△マークのアタッチメント等を使用する場合は本体とスペーサーの説明をご覧ください。
 ※ポリブテン管の適合も同様です。
 ※注1: 架橋ポリエチレン管の曲がリクセによってはカバーが浮く場合があります。その場合はカバー裏の断熱材を取りはずしてください。
 ※注2: 架橋ポリエチレン管の曲がリクセによってはカバーが浮く場合があります。被覆材をなじませながらベース内に入れてください。

給水給湯リフォーム用部材 RMモールド

配管モールド (断熱材付)

- 予めモールド内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。



RM-20Mに(H)VP管 13A 架橋ポリエチレン管(裸) 13A を配管する場合は13配管用アタッチメント RM-13SPをご使用ください。①262ページへ


RM-20Mに(H)VP管 16A 架橋ポリエチレン管(裸) 16H を配管する場合は16配管用アタッチメント RM-16SPをご使用ください。①263ページへ

適合パイプ外径	適合管	L	B	H	色
φ18	・(H)VP管	2,000	30	30	ミルクホワイト
φ26	・被覆架橋ポリエチレン管 ・架橋ポリエチレン管 等	2,000	40	39	ミルクホワイト
φ26		2,000	40	39	チョコレート
φ32		2,000	48	48	ミルクホワイト

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RM-13M	10	1	¥2,550(税込¥2,805)
RM-20M	10	1	¥3,910(税込¥4,301)
RM-20T	10	1	¥4,290(税込¥4,719)
RM-25M	10	1	¥5,550(税込¥6,105)

配管モールド (空気層タイプ)

- 空気層により断熱する為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。



適合パイプ外径	適合管	L	B	H
φ18	・(H)VP管	2,000	30	30
φ26	・被覆架橋ポリエチレン管 ・架橋ポリエチレン管 等	2,000	40	39
φ32		2,000	48	48

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMKK-13M	10	1	¥2,310(税込¥2,541)
RMKK-20M	10	1	¥3,470(税込¥3,817)
RMKK-25M	10	1	¥4,980(税込¥5,478)

配管モールドH (断熱材付)

- HTVP管による、給湯配管に使用できます。
- 予めモールド内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。

RMH-25Mに(H)VP管 16A 架橋ポリエチレン管(裸) 16H を配管する場合は16配管用アタッチメント RM-16SPをご使用ください。①263ページへ

適合パイプ外径	適合管	L	B	H
φ22	・(H)VP管 ・HTVP管	2,000	40	39
φ27	・被覆架橋ポリエチレン管 等	2,000	48	48

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMH-20M	10	1	¥3,900(税込¥4,290)
RMH-25M	10	1	¥5,550(税込¥6,105)

配管モールドH (360°断熱材付)

- HTVP管による、給湯配管に使用できます。
- 予めモールド内に360°断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。

RMHF-25Mに(H)VP管 16A 架橋ポリエチレン管(裸) 16H を配管する場合は16配管用アタッチメント RM-16SPをご使用ください。①263ページへ

適合パイプ外径	適合管	L	B	H
φ18	・(H)VP管 ・HTVP管	2,000	40	39
φ27	・被覆架橋ポリエチレン管 等	2,000	48	48

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMHF-20M	10	1	¥4,340(税込¥4,774)
RMHF-25M	10	1	¥6,130(税込¥6,743)

配管用モールドスペーサー

- 壁面とモールドの段差を調整する際に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
- スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの止め不要)
- 配管モールドと配管モールドH兼用部材です。
- 厚さ5mmと10mmがあります。



適合RMモールドサイズ	L	B	H	品番	ケース入数	最小入数	標準価格
13M	1,000	30	5	RMSPY-13M	40	1	¥730(税込¥803)
	1,000	30	10	RMSPY-13MW	20	1	¥870(税込¥957)
20M	1,000	40	5	RMSPY-20M	40	1	¥870(税込¥957)
	1,000	40	10	RMSPY-20MW	20	1	¥1,010(税込¥1,111)
25M	1,000	48	5	RMSPY-25M	40	1	¥1,010(税込¥1,111)
	1,000	48	10	RMSPY-25MW	20	1	¥1,140(税込¥1,254)

RM	RMKK	RMH	RMHF
断熱材付	空気層タイプ	断熱材付	360°断熱


13配管用アタッチメント

- 配管モールド RM-20M にVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する際に使用します。



適合RMモールドサイズ	適合配管材(サイズ)	L
20M	・(H)VP管 13A ・架橋ポリエチレン管 13A	30

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RM-13SP	100	1	¥90(税込¥99)



RMモールド