ACタイプ

シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM6071ECHS
¥116,500(税込¥128,150) 1 4

KM6071ZECHS 寒
¥134,000(税込¥147,400) 1 4

JIS 撥水 証 センサー 快適シャワー 省施工 逆止弁

■撥水膜コーティング
■電源:AC100V
■吐水口回転規制110°

節湯A1 節湯C1 節湯AB

部品一覧P.396

KM6071EC(HS)(M4)(M5)
<取付工具 KPS955 >



電池タイプ

シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM6071DECHS
¥124,000(税込¥136,400) 1 4

KM6071ZDECHS 寒
¥141,500(税込¥155,650) 1 4

JIS 撥水 証 センサー 快適シャワー 省施工 逆止弁

■撥水膜コーティング
■電源:電池仕様(単3電池)
■吐水口回転規制110°

節湯A1 節湯C1 節湯AB

部品一覧P.397

KM6071DEC(HS)(M4)(M5)
<取付工具 KPS955 >



泡の付いた手でもセンサーでカンタン出し止めできますので、水栓を汚すことがありません。

撥水膜コーティング　加工部

撥水水栓についてのご注意

汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。

対象品番:KM6071(Z)ECHS、KM6071(Z)DECHS
※撥水水栓の特長についてはP9をご参照ください。

シングルシャワー付混合栓(センサー付)	電源	品番 / 希望小売価格	吐水口左右回転規制角度	節湯	部品一覧
センサー めっき	AC100V	**KM6071EC** ¥104,500(税込¥114,950) 1 4 **KM6071ZEC** 寒 ¥122,000(税込¥134,200) 1 4	110°	節湯A1 節湯C1 節湯AB	P.396
	電池	**KM6071DEC** ¥112,000(税込¥123,200) 1 4 **KM6071ZDEC** 寒 ¥129,500(税込¥142,450) 1 4	110°	節湯A1 節湯C1 節湯AB	P.397
センサー マットホワイト	AC100V	**KM6071ECM4** ¥163,700(税込¥180,070) 1 4 **KM6071ZECM4** 寒 ¥181,200(税込¥199,320) 1 4	110°	節湯A1 節湯C1 節湯AB	P.397
	電池	**KM6071DECM4** ¥171,200(税込¥188,320) 1 4 **KM6071ZDECM4** 寒 ¥188,700(税込¥207,570) 1 4	110°	節湯A1 節湯C1 節湯AB	P.398
センサー マットブラック	AC100V	**KM6071ECM5** ¥163,700(税込¥180,070) 1 4 **KM6071ZECM5** 寒 ¥181,200(税込¥199,320) 1 4	110°	節湯A1 節湯C1 節湯AB	P.397
	電池	**KM6071DECM5** ¥171,200(税込¥188,320) 1 4 **KM6071ZDECM5** 寒 ¥188,700(税込¥207,570) 1 4	110°	節湯A1 節湯C1 節湯AB	P.398

JIS 証 センサー 快適シャワー 省施工 逆止弁

※吐水口左右回転規制角度は表示の規制角度より若干大きくなる場合があります。

カラー水栓についてのご注意 製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。

手をかざしてカンタン出し止め

センサー吐水・止水

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。
※3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。
※吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。

停電・電池切れ時の応急処置

停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

●手動弁の操作方法
クリップをはずし、手動弁を右側いっぱいに回します。

ACタイプ

光るLEDライトが吐水サイン

待機時サイン 淡く点灯します。

吐水時サイン 明るく点滅します。

ACアダプター

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.8W以下 使用時 4W以下(ピーク時 8W以下)
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 【一般地】1~40℃ 【寒冷地】−20~40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約40㎜

電池タイプ

光るLEDライトが吐水サイン

待機時サイン 消灯します。

吐水時サイン 白く点滅します。

電池交換時サイン 赤く点滅します。

電池ボックス 単3アルカリ乾電池(4本)

使用電源	アルカリ乾電池 単3×4本
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 【一般地】1~40℃ 【寒冷地】−20~40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約40㎜
電池寿命	120回/日の使用頻度として約2.5年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって電池寿命は変動します。

※同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取り替えください。

ご注意 ACタイプ・電池タイプともに、直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。

※各マークの内容説明はP301~P304をご覧ください。